

BAXI S.p.A.

**Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91
ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 - UNI 11300-2 [GAS METANO]**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
PRODOTTO	Portata termica		Potenza termica			Rendimento utile (pci) 92/42/CEE			alla Potenza Massima			Carico Nullo		alla Potenza Massima					alla Potenza Minima.					Potenza elettrica					Temperatura Minima funz. generatore °C	Certificato CE N°	
	MAX. kW	MIN. kW	MAX. kW	MIN. kW	INTERM. kW	Pn T. media 70 °C %	30% %	INTERM. T. media 70 °C %	Rend. di combust. %	Perdite al camino %	Perdite al mantello %	Perdite al camino %	Potenza persa ΔT = 30K Pstby W	Temp. fumi max °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	Temp. fumi max °C	CO ₂ %	O ₂ %	eccesso aria e %	Portata massica fumi/aria kg/s	nominale caldaia W	nominale circolatore W	nominale ausiliari elmax W	minimo ausiliari elmin W	Intermedio ausiliari W			carico nullo ausiliari Pstb W
LUNA3 BLUE+ 240i	26,3	11,9	24	10,4	17,2	90,3	89,6	-	91,4	8,6	1,1	-	183	120	4,9	12,2	139	0,021	86	2,5	16,5	368	0,017	60	42	17	17	17	3	30	0085BM0324
LUNA3 BLUE+ 180i	19,4	10,6	17,5	9,3	13,4	90,3	89,6	-	91,2	8,8	0,9	-	183	100	5	12,0	134	0,015	86	3,2	15,3	266	0,012	60	42	17	17	17	3	30	0085BM0324
LUNA3 BLUE+ 1.180i/120L	19,4	10,6	17,5	9,3	13,4	90,3	89,6	-	91,2	8,8	0,9	-	183	100	5	12,0	134	0,015	86	3,2	15,3	266	0,012	60	42	17	17	17	3	30	0085BM0324
LUNA3 BLUE+ 1.180i/160L	19,4	10,6	17,5	9,3	13,4	90,3	89,6	-	91,2	8,8	0,9	-	183	100	5	12,0	134	0,015	86	3,2	15,3	266	0,012	60	42	17	17	17	3	30	0085BM0324
ECO5 BLUE 24	26,3	10,6	24	9,3	16,7	91,2	89,6	-	92,2	7,8	1,0	-	183	110	5	12,0	134	0,020	85	2,2	17,1	432	0,018	60	42	17	17	17	3	30	0085BM0324